

DAFA PE-beschermingsfolie

Productinformatieblad

DAFA AirStop System® is een geregistreerd handelsmerk in de EU



DAFA biedt een systeemgarantie van 10 jaar vanaf de levering.

Verzekerd door 

DAFA PE-beschermingsfolie wordt gebruikt voor interne afdichting bij de installatie van ramen en deuren.

Productvoordelen

- PE-folie van 0,2 mm
- Perfect voor afdichten
- De folie heeft een hoge breeksterkte en enige krasbestendigheid
- De folie is van butyl en tape voorzien, die de installatieprocedure aanzienlijk vereenvoudigen.
- Hecht op beton en hout
- Eenvoudig, snel en stevig.

De PE-folie staat garant voor een dampdichte oplossing in de constructie.

U bent met DAFA PE beschermingsfolie verzekerd van een eenvoudige en veilige installatie van de dampremmende laag op alle vier kanten van openingen/ramen.

De blauwe DAFA PE-beschermingsfolie is af fabriek van butyl en tape voorzien, zodat deze geschikt is voor gebruik op onregelmatige oppervlakken, zoals beton, gasbeton en hout. Het butyl is extra sterk en staat garant voor een goede hechting.

De groene DAFA PE-beschermingsfolie is bij uitstek geschikt voor installatie op nieuwe of bestaande dampremmende lagen door de twee vooraf aangebrachte strips met dubbelzijdige tape.



DAFA groene PE-beschermingsfolie met 2 x dubbelzijdige tape en blauwe PE-beschermingsfolie met dubbelzijdige tape en butyl.



DAFA PE-beschermingsfolie wordt gebruikt in het DAFA Airstop System en kan worden aangebracht in combinatie met het assortiment DAFA accessoires, zoals DAFA Airstop hoeken en DAFA tape voor dampschermen.

DAFA PE-beschermingsfolie houdt vocht uit de buurt van de constructie en verkleint de kans op schimmelvorming.



DAFA PE-beschermingsfolie is voorzien van een CE-markering conform EU-norm EN 13984.

Afmetingen	Inhoud per doos/rol	DAFA artikelnr.	EAN-nr.
200 mm blauw met dubbelzijdige tape en butyl	1 rol per doos = 50 m	620016196	5705636358208
300 mm blauw met dubbelzijdige tape en butyl	1 rol per doos = 50 m	620014198	5705636342382
400 mm blauw met dubbelzijdige tape en butyl	1 rol per doos = 50 m	620014507	5705636344546
410 mm groen met 2 x dubbelzijdige tape	1 rol per doos = 50 m	620014508	5705636344553

DAFA PE-beschermingsfolie

Productinformatieblad

Technische specificaties voor PE-FOLIE		
Dichtheid	EN 1849-2	170 g/m ²
Dikte		200 µ
Rek bij breken van materiaal	EN 12311-2	≥ 250 %
Treksterkte	EN 12311-2	140/150 / 5cm
Druksterkte	EN 12310-1	60 N
Temperatuur weerstand	Smeltpunt	110 °C - 140 °C
Brandklasse	EN 13501-1	F
Kleur		Blauw en groen
Opslag		Bewaren in een droge, niet te warme omgeving (onder 50 °C) en beschermen tegen UV-stralen
Dampdiffusie weerstand	EN 1931	100 m

Technische specificaties voor de lijm		
Dikte	Papier + lijm	0,26 mm
Grammage	Lijm	280 g/m ²
Hechtingswaarde	AFERA 5001	30 N/25 mm
Temperatuurbereik		- 40 °C to + 100 °C
Achterblad		Blauw, op basis van silicone
Lijm	Goedgekeurd voor de hechting van dampremmende folie conform DS/EN 13984	Acryl - m

Technische specificaties voor butyl*		
Dichtheid		1,34 g/m ³
Treksterkte	1800 hechtingswaarde Breekwaarde	30 N/cm 21 N/cm
Druksterkte	Sterkte gemeten bij 20% indrukken van het materiaal	5 N/cm ²
Temperatuurbereik		-40 °C tot +60 °C
Opslag		Bewaren op een droge plek, tussen 5 °C en 25 °C en beschermen tegen UV-stralen.

* Hechting is alleen gegarandeerd op beton of hout. Mag niet geplaatst worden op aluminium / metaal of composietmateriaal/kunststof.