

DAFA AirStop System® ist ein in der EU eingetragenes Warenzeichen



Garantie
DAFA bietet eine Funktionsgarantie von 10 Jahren ab Lieferung.

Versichert durch

DAFA UV-Band Produktinformationsblatt

DAFA UV-Band ist ein einseitiges Polyethylen-Klebeband.

DAFA UV-Band eignet sich besonders für die Anwendung im Außenbereich der Gebäudehülle unter schwierigen Arbeits- und Gebäudebedingungen. Das Band kann auch für Dampfsperren bei schwierigen klimatischen Bedingungen benutzt werden.

DAFA UV-Band widersteht direkter Sonneneinstrahlung, gelegentlichem Starkregen und großen Temperaturschwankungen, ohne seine Klebeeigenschaften zu verlieren. DAFA UV-Band eignet sich deshalb ideal für das Abkleben von Windsperren und Dachabdeckungen.

DAFA UV-Band ist für die Anwendung im Außenbereich zugelassen.

Geeignet zum Abkleben von

- Überlappenden Dachabdeckungen
- Reparaturen von Dachabdeckungen
- Windsperrenüberlappungen
- Schwierigen Dampfsperrenverbindungen
- Dampfsperrenüberlappungen wie DAFA DiFoil



DAFA UV-Band



Dampfsperrenüberlappung (DAFA DiFoil)

Inhalt

Pro VE: 10 Rollen à 25 m

Größen

60 mm x 25 m

Farbe/Größe	Inhalt pro VE	DAFA Bestell-Nr.	EAN Nr.
schwarz mit logo 60 mm	10 Rollen à 25 m	620016905	5705636360164
schwarz ohne logo 60 mm	10 Rollen à 25 m	620026334	5705636425115

Technische Spezifikationen

Einseitiges Klebeband mit außergewöhnlicher Stärke und Haftung, geeignet für überlappende Dachabdeckungen, Windsperren oder schwierige Dampfsperrenverbindungen. Modifizierter Acrylkleber, lösungsmittelfrei und wasserbasierend. Der Kleber ist hoch beständig gegenüber Feuchte und anderen klimatischen Einwirkungen.

Stärke	Ohne Kaschierung: 0,30 - 0,33 mm (DIN EN 1942)
Flächengewicht	Klebeband 203 - 250 g/m ² (DIN EN ISO 536)
Haftwert	30 N/25 mm (DIN EN 1939)
Verwendung	Die Oberflächen müssen trocken sowie staub- und ölfrei sein.
Temperaturbeständigkeit	-40 °C bis +100 °C
Kaschierung	Silikonpapier, braun, 90 g/m ²