

DAFA AirStop System® is een geregistreerd handelsmerk in de EU

## DAFA folielijm

### Productinformatieblad

DAFA folielijm is een dispersielijm op waterbasis voor de luchtdichte hechting van damp- en vochtremmende lagen conform DIN 4108.

DAFA folielijm wordt gebruikt voor de luchtdichte hechting van vocht- en dampremmende lagen conform DIN 4108 ten behoeve van de klimaatwering van gebouwen. Het product bevat geen oplosmiddelen en kan zonder voorgevormde strips worden gebruikt dankzij de uitstekende hechtingseigenschappen. DAFA folielijm vereffent onregelmatigheden, beweegt met het gebouw mee en is duurzaam.

DAFA folielijm wordt gebruikt voor het creëren van luchtdichte lijmverbindingen van vocht- en dampremmende lagen op absorberende oppervlakken, zoals pleister, beton of onbehandeld hout.

#### Productinformatie

- Elastoplastische lijm met waterige dispersie en harsester voor damp-/vochtremmende lagen
- Oplosmiddelvrij
- Sterke en duurzame hechtingseigenschappen

- Stabiel
- Vereffent onregelmatigheden
- Duurzame hechtingseigenschappen
- Onverslijtbaar
- Beweegt met het gebouw mee
- Geen voorgevormde strips nodig

#### Belangrijke aanwijzingen

het oppervlak moet stevig, droog en vrij van olie en vet zijn. Belangrijk: het substraat moet absorberend zijn, bijv. pleister, cement of onbehandeld hout.

De lijm moet worden aangebracht met strips die ten minste 8 mm breed zijn. Bevestig direct hierna zorgvuldig de vocht-/dampremmende laag op de natte lijmstrip (niet plat drukken, want de strip moet ten minste 4 mm dik zijn). Denk aan de trektonlastende vouwen. U kunt ook de damp-/vochtremmende laag stevig op de droge lijmstrip drukken.

Start met het testen van de procedure. Aanbevolen installatietemperatuur: +5 °C tot +35 °C. Beschermen tegen vorst. Duurzaamheid: zie houdbaarheidsdatum op de bus.



DAFA biedt een systeemgarantie van 10 jaar vanaf de levering.

Verzekerd door 



DAFA folielijm.



DAFA folielijm in Alu Foil zak van 580 ml en bus van 310 ml.

Technische specificaties	
Consistentie	Plakmiddel
Uithardingstijd	15-20 min. bij 23 °C, 50% RH.
Temperatuurbereik	-20 °C tot +80 °C
Installatietemperatuur	+5 °C tot +35 °C
Opslag	Bewaren op een droge plek tussen +5 °C en +30 °C
Kleur	Lichtblauw

Afmetingen	Inhoud per doos/rol	DAFA artikelnr.	EAN-nr.
bus van 310 ml	20 per doos	620014510	5705636344560
zak van 580 ml	20 per doos	620014511	5705636344577